



TECTONIQ

POWŁOKA DACHOWA

30 kg

Charakterystyka:

Rozcieńczalna w wodzie, przyjazna dla środowiska dyspersja kopolimerowa czystej żywicy akrylowej, tworząca powłokę ochronną przed glonami i grzybami. Powłoka dachowa TectonIQ jest łatwa w aplikacji, przepuszcza parę wodną, elastyczna i o trwałym kolorze. Ponadto powłoka charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i wpływy środowiska.

Zakres:

Materiał powłokowy do powierzchni dachowych z dachówek ceramicznych, betonowych, płyt eternitowych i płyt włókno-cementowych.

Podłoże:

Po oczyszczeniu podłoże musi być stabilne i wolne od substancji mogących powodować rozdzielanie. Powierzchnie porowate, piaszczyste i chłonne należy zagruntować odpowiednim preparatem.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Struktura powierzchni:

1. Dachówki betonowe: Przygotowaną powierzchnię należy dwukrotnie pokryć farbą TectonIQ metodą mokre na mokre lub w dwóch oddzielnych etapach.
2. Płytki gliniane: Oczyszczyć powierzchnię w ten sam sposób. Gładkie powierzchnie zagruntować cienką warstwą preparatu do gruntowania, unikając błyszczących miejsc. Następnie dwukrotnie pokryć powłoką dachową farbą TectonIQ.
3. Płyty włóknocementowe/płyty faliste eternitowe: jak wyżej, lecz w przypadku podłoży zawierających azbest należy przestrzegać normy TRGS 519.

Uwagi:

- Pokrycie dachu musi być odpowiednio wentylowane.
- Powłokę dachową TectonIQ można nakładać na dachówki ceramiczne angobowane i gładkie płyty z włóknocementu wyłącznie po odpowiednim zagruntowaniu i uzyskaniu pozytywnej powłoki próbnej.
- Nowsze dachówki mają czasami uszlachetnioną powierzchnię (np. powierzchnię odporną na brud lub samoczyszczącą). Aby ocenić przyczepność, przed zastosowaniem należy zawsze utworzyć obszary próbne.
- Nie stosować w przypadku ryzyka deszczu, mgły, mrozu lub wilgotności powyżej 80% lub w temperaturach poniżej 5°C. W razie potrzeby wstępnie zwilżyć ogrzewane powierzchnie w miesiącach letnich.

Składowanie:

Przechowywać w chłodnym miejscu, ale chronić przed mrozem. Okres przechowywania w nieotwartych opakowaniach wynosi około 1 roku. Otwarte pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte.

Specjalne ostrzeżenia o zagrożeniach:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuścić do przedostania się pozostałości do kanalizacji/ścieków wodnych lub gleby. Produkt posiada powłokę zabezpieczającą przed rozwojem glonów i grzybów. Jeśli woda deszczowa spływająca z powierzchni dachu ma być wykorzystana do nawadniania roślin lub stawów rybnych, nie zaleca się tego robić przez około trzy miesiące od nałożenia powłoki (w zależności od warunków atmosferycznych), ponieważ materiały organiczne i zwierzęta mogą zostać narażone na szkodliwe działanie. Produkt zawiera BIT (1,2-benzotriazol-3-on) i CIT (5-chloro-2-metyloizotiazolin-3-on), które mogą powodować reakcje alergiczne.

Zawartość 30 kg

Zużycie:

ok. 300-350 g/m² na aplikację (jeśli to konieczne, należy ustalić na podstawie aplikacji próbnej)

Całkowita aplikacja co najmniej 600 g/m²



doskonała ochrona koloru dachu